

DZ IP6 zo sady CROSSING

POPIS

Dopravná značka IP6 zo sady CROSSING je dopravné zariadenie, ktoré zvyšuje bezpečnosť chodcov na priechodoch pre chodcov. Pozostáva z dopravnej značky IP6 „Priechod pre chodcov“, ktorá je doplnená o dvojicu výstražných LED svetiel s modulom blikača.

Modul blikača zabezpečuje napájanie, striedavé blikanie dvojice LED svetiel a monitorovanie napájacieho napätia od okolitého osvetlenia. Monitoring okolitého osvetlenia zabezpečuje zníženie jasú vyžarovaného svetla za tmy.

POUŽITIE

- **zle viditeľné** priechody pre chodcov vyžadujúce ich zvýraznenie
- **nebezpečné a kolízne** priechody pre chodcov
- **frekventované** priechody bez cestnej svetelnej signalizácie (semaforov)
- **priechody pre chodcov v blízkosti škôl, nemocníc alebo zastávok autobusov**
- **možnosť** použitia pre zvýraznenie iných symbolov zvislých dopravných značiek



DZ IP6 zo sady CROSSING 500x500



DZ IP6 zo sady CROSSING 750x750



DZ IP6 FLUO zo sady CROSSING 500x500

PARAMETRE

- dopravná značka IP6 na Zn. podklade
- rozmer symbolu v prevedení 500x500mm resp. zväčšený 750x750mm
- priemer paraboly LED svetla 180 mm
- napájanie modulu blikača 11 - 27 V DC
- pracovný prúd max. 2A trvalo pre každý kanál, bez vstavanej poistky
- módy činnosti: blikanie súfázne alebo protifázne
- automatický režim 50 % výkonu po zotmení
- frekvencia blikania svetla 1 Hz v pomere 1 : 1

PRÍNOS

- **zvýraznenie** zvislého dopravného značenia
- **zvýšenie** ochrany chodca na priechodoch pre chodcov
- **predchádzanie** smrteľným a ťažkým úrazom, ktoré sú spôsobené pri kolízii chodca s motorovým vozidlom
- **ochrana** detí v blízkosti škôl a školských zariadení
- **doporučená kombinácia** s dopravným gombíkom zo sady CROSSING a riadiacou jednotkou RIP04 s detekciou prítomnosti chodca